

TASKI Jontec Lenio

Воск для деревянных полов на водной основе

Описание

Воск для деревянных полов на водной основе. Подходит для незащищенных и защищенных деревянных полов, независимо от того, являются ли они необработанными, смазанными, или покрытыми лаком.

Основные характеристики

- Очищает, обеспечивает уход и защищает деревянные полы любого типа
- Образует защитную пленку, которую можно полировать и которая предотвращает скольжение
- Не содержит растворителей

Преимущества

- Защищает полы от влажности и преждевременного износа на уровне жидкого строительного раствора (в особенности необработанные и непокрытые лаком паркетные полы)
- Создает красивое, шелковистое защитное покрытие, которое обеспечивает безопасность хождения
- Экологически безопасен и прост в применении (аппликаторы / полировальные круги легко промываются водой)

Инструкция по применению

Средство готово к применению. Использовать неразбавленным. При применении методом распыления использовать в концентрации 0.25л на 0.5л воды (50%)

Применение:

Полная очистка поверхности / уход

- Первичная обработка: При обработке дерева со специальным защитным покрытием налить средство в распылительное устройство однодисковой машины, оборудованной красным полировальным кругом, и обработать пол при помощи распылителя. При обработке дерева без специального защитного покрытия нанести один тонкий слой при помощи аппликатора для нанесения полировочного покрытия. Подождать, пока пол не высохнет, затем сразу же отполировать его. При обработке деревянных полов без защитного покрытия может потребоваться второй слой (проведите матовую обработку между нанесением 2 слоев). Нанести второй слой только тогда, когда первый слой полностью высохнет. После того, как пол высохнет, отполировать всю поверхность при помощи белого или красного полировального круга для уплотнить пленку
- Уборка методом распыления: Добавить средство в распылительное устройство однодисковой машины, оборудованной подходящим полировальным кругом, и обработать пол при помощи распылителя. После короткого времени на высыхание, отполировать всю поверхность, чтобы она выглядела более однородной / для более равномерного блеска.


Удаление пятен / уход

Добавить средство в распылительное устройство однодисковой машины, оборудованной подходящим полировальным кругом, и обработать пол при помощи распылителя, распыляя средство только на пятна / загрязненные участки. После короткого времени на высыхание, отполировать всю поверхность, чтобы она выглядела более однородной / для более равномерного блеска

Удаление покрытия

Очистить поверхность, распылив средство Jontec Solve при помощи однодисковой машины, оборудованной синим полировальным кругом.

F5b



TASKI Jontec Lenio

Технические характеристики

- Внешний вид: молочно-белая жидкость
- Относительная плотность [20°C]: 1.00
- Величина pH (неразбавл.): 3.8 - 4.3

Приведенные выше данные обычны при нормальном производстве и не должны рассматриваться как спецификация.

Информация по безопасному обращению и хранению

Безопасное обращение:

Полное руководство по обращению с настоящим средством во время и по его использованию представлено в отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Только для профессионального использования / для профессионалов.

Хранение:

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах вдали от зон высоких или низких температур.

Важно:

Хорошо встряхнуть средство перед применением. Не хранить и не использовать его при температурах ниже 5°C.

В зависимости от оживленности движения, вначале, при первичном употреблении средства может потребоваться осуществить несколько циклов распыления и полировки / уплотнения; позднее интервалы между циклами могут увеличиваться. Применять моющие водные растворы в очень ограниченных количествах и всегда немедленно собирать остатки воды с помощью водососа.

ООО "Дайверси"

141400, Московская область

л. Ленинградская, влад. 39, стр. 6

Химки, Россия

Тел. +7 495 970 1797 / Факс +7 495 970 1798

www.diversey.com

P90974XFEN-01

© Все права защищены 2012 Diversey