



TASKI® Jontec Luna

F2d

Лак для пола полуматовый

Описание

Эмульсия, создающая шелковистый блеск, для большинства типов гладких, водостойких твердых полов. Специальная технология обеспечивает хорошее сцепление с большинством типов напольных покрытий.

Основные свойства

- Образует защитный слой с шелковистым блеском
- Обеспечивает прочную и продолжительную защиту от износа
- Использует полимерную технологию, обеспечивающую превосходную прочность по сравнению с обычными эмульсиями для пола
- Прост в применении, короткое время высыхания
- Обладает противоскользящим эффектом в соответствии с международными стандартами (ASTM D 2047-99)

Преимущества

- Улучшает внешний вид пола, придавая шелковистый гляцевый блеск полам всех типов, в том числе виниловым, синтетическим, линолеумным, каменным, деревянным и пробковым полам со специальным покрытием
- Хорошо полируется. Возможно использование большинства обычных методов уборки
- Простая процедура обработки большинства типов полов
- Может наноситься при помощи швабры или аппликатора. Идеально равномерно распределяется по поверхности
- Гарантирует безопасность вашим сотрудникам и клиентам

Инструкция по применению

Дозировка:

Продукт готов к применению. Использовать без разведения.

Применение:

Обработывайте только очищенные от старого покрытия, тщательно вымытые и совершенно сухие полы. Перед применением обрабатывайте пористые и поврежденные полы одним из покрытий для пола JohnsonDiversey.

Нанесите на пол небольшое количество продукта и, не дожидаясь высыхания, равномерно распределите при помощи специального аппликатора для нанесения защитных покрытий перекрывающимися полосами шириной в 1 – 1,5 м. Прежде чем наносить следующие слои, подождите, пока пол полностью не высохнет (20 – 30 минут). Второй слой наносите поперек первого.

На гладкие, непористые полы наносите два слоя. Для пористых полов обычно бывает достаточно трех слоев.

Линолеум: После того, как высохнет первый слой, обработайте поверхность однодисковой машиной, оборудованной синим полиэстровым кругом, затем произведите влажную уборку при помощи швабры и подождите, пока пол полностью не высохнет, прежде чем наносить дополнительные слои.

Удаление поверхностного покрытия и нанесение нового слоя:

Используйте средство производства JohnsonDiversey, чтобы удалить старое покрытие и соберите раствор при помощи поломоечного комбайна или водососа. Подождите, пока пол полностью не высохнет и нанесите дополнительный (-ые) слой (-и).



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Luna

F2d

Важно:

Не разбавляйте и не смешивайте с другими веществами. Не применяйте для обработки модифицированного пластика (мягкого винила) и деревянных или пробковых полов без специального покрытия. Соблюдайте осторожность при обработке полов из структурированной резины. Не используйте на открытом воздухе или в местах с повышенной влажностью.

Технические данные

- Внешний вид: молочно-белая жидкость
- Относительная плотность [20°C]: 1,03
- Величина pH в неразбавленном виде: 8,5 – 9,0
- Необходимое количество: 20 – 40 мл/м²

Приведенные выше данные являются типичными для нормального продукта и не должны быть использованы в качестве спецификации.

Безопасное обращение и хранение

Безопасное обращение:

Полное руководство по обращению с настоящим средством представлено в отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Только для профессионального использования / для профессионалов.

Хранение:

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температурах не ниже 5°C

Апробирование

Испытано на устойчивость к скольжению в соответствии с ASTM D-2047.