Sealed Air
Diversey Care

Diversey

Средство Сума Спешл Л4 (Suma Special L4)

Жидкий детергент для воды средней жесткости

L4

Описание
Suma Special L4 является концентрированным средством для мытья посуды в посудомоечной машине для воды средней жесткости.

Основные характеристики
Средство Suma Special L4 является высокоэффективным щелочным моющим средством, которое может применяться в разнообразных посудомоечных машинах. Средство содержит сбалансированную смесь щелочи и ПАВов, что дает высокий результат при отмывании жира и присохших к посуде загрязнений. Содержащиеся в средстве Suma Special L4 ПАВы предотвращают образование налета и позволяют средству эффективно работать в воде средней жесткости.

Преимущества
- Глубоко проникает в жировые и присохшие загрязнения
- Благодаря высокой концентрации, является экономичным
- Благодаря содержащимся ПАВам, предотвращает образование налета на рабочих частях посудомоечных машин в жесткой воде и воде средней жесткости

Рекомендации по применению
Средство Suma Special L4 дозируется с помощью автоматизированного дозирующего оборудования компании Diversey Care, также может быть использовано и другое подходящее оборудование. Для максимальной эффективности при использовании средства в мягкой воде, рекомендуется использовать рабочий раствор в концентрации 1-4 мл/л, в зависимости от степени загрязнения. При концентрации 2 мл/л средство будет препятствовать образованию налета солей при жесткости воды 145 ppm в пересчете на $CaCO^3$. Перед первым применением средства необходимо промыть всю систему подачи раствора, во избежание кристаллизации средства Suma Special L4 в результате смешивания с другими средствами.

Физико-химические свойства

Внешний вид	полупрозрачная жидкость желтого цвета
pH (1% раствор)	12.7
Относительная плотность	1.28

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности
Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в паспорте безопасности. Хранить в заводской упаковке. Не подвергать воздействию перепадов температуры.

Совместимость
Средство безопасно для большинства материалов, применяемых для изготовления кухонного оборудования. Не рекомендуется применять его на чувствительных к воздействию щелочей поверхностях, таких как медь, алюминий и резина.

Область применения: Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

© A.I.S.E.

ООО “Дайверси”
141400, МО, г. Химки, ул. Ленинградская 39/6
тел: +7 (495) 970 1797

ООО “Дайверси”
190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 “А”,офис 506
тел: +7 (812) 441 3080

www.sealedair.com

© 2015 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved. 36671E ru 09/15