

TASKI Jontec Futur

F1a

Высокоэффективное средство для удаления полировочного эмульсионного покрытия и защитных пленок с устойчивых к воздействию щелочи твердых полов.

- Высокое содержание щелочи, быстрое действие
- Способность к сильному увлажнению и образованию эмульсии
- Нейтральный запах
- Быстро и эффективно удаляет эмульсию для пола с устойчивых к воздействию щелочи твердых полов (напр, из поливинилхлорида, винила, камня, и пр)
- Крайне эффективно растворяет даже самые стойкие отложения, а также превосходно удаляет загрязнения
- Удобно в применении

Минимальная:

800мл на 10л раствора (8% / 1:12).
При обработке устойчивых отложений
увеличить концентрацию до 20%.

Добавить необходимое количество средства в наполненный водой бак / ведро, равномерно нанести раствор на загрязненную поверхность и оставить его на 5 минут, чтобы он подействовал (не допускать высыхания раствора). Затем протереть пол, используя один диск, оборудованный подходящим полировальным кругом, убрать загрязнившийся раствор при помощи пылесоса и дважды тщательно промыть пол чистой водой. Перед повторным нанесением покрытия подождать, пока пол полностью высохнет.


Не использовать средство для обработки полов, чувствительных к щелочи, например линолеума, пробки и необработанного дерева. Не использовать средство для обработки чувствительных к растворителю покрытий, например асфальта. Немедленно удалить мокрой тряпкой все брызги раствора, попадающие на чувствительные к щелочи поверхности (например, деревянные плитусы, окрашенные / лаковые поверхности).

Перед применением проверить средство на совместимость с обрабатываемым материалом на маленьком, незаметном участке.

Н

- Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость
- Относительная плотность [20°C]: 1.07
- Величина pH в неразбавленном виде: 13.0 – 13.5
- Величина pH при применении: 12.7 +/- 0.5 для 8% раствора

Приведенные данные обычны при нормальном производстве и не должны рассматриваться как спецификация.



TASKI Jontec Futur

Информация по обращению и хранению

Безопасное обращение:

Полное руководство по обращению с настоящим средством во время его использования представлено в Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Только для профессионального использования / для специалистов.

Хранение:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке, вдали от зон чрезвычайно высоких или низких температур.

Информация по экологической безопасности

ПАВ, входящие в состав данного средства, являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с требованиями Директив ЕС 73/404/ЕЕС и 73/ 405/ЕЕС и более поздних поправок к ним.

ООО "Дайверси"

141400, Московская область

ул. Ленинградская, влад. 39, стр. 6

г. Химки

Россия

Тел. +7 (495) 970 17 97

Факс +7 (495) 970 17 98

www.diversey.com