

TASKI Jontec No1

Высокоэффективное средство для удаления покрытий – не требуется дополнительной промывки

Описание

Высокоэффективное средство для удаления эмульсионного покрытия и защитных пленок с устойчивых к воздействию щелочи твердых полов. В отличие от обычных средств, состав позволяет подготовить полы к новому покрытию без необходимости промывать пол, сокращая обычное время на удаление покрытия до 50 %.

Основные характеристики

- Высокое содержание щелочи
- Способность к сильному увлажнению и образованию эмульсии
- Быстрое и легкое удаление эмульсии без промывки
- При высокой концентрации нет необходимости тереть пол

Преимущества

- Быстро и эффективно удаляет эмульсию для пола с устойчивых к воздействию щелочи твердых полов, таких как полы из поливинилхлорида, винила, камня и т. д.
- Эффективно растворяет различные типы покрытий, а также превосходно удаляет загрязнения
- Экономит до 50 % времени по сравнению с обычными средствами для удаления покрытий
- При высоких концентрациях достаточно уборки с помощью швабры и ведра, обработки машиной не требуется

Инструкция по применению


Минимальная дозировка: 1л на 10л раствора (10% / 1:10). При сильных загрязнениях увеличить концентрацию до 25%.

Применение:

Добавить необходимое количество средства в наполненный холодной водой бак / ведро, равномерно нанести раствор на загрязненную поверхность и оставить на 5 минут, чтобы он подействовал (не допускать, чтобы раствор высыхал). Затем протереть пол, используя однодисковую машину, оборудованную соответствующим полиэстровым диском, и произвести уборку раствора при помощи водососа. Протереть пол влажной шваброй, чтобы удалить остатки. Перед повторным нанесением покрытия подождать, пока пол полностью высохнет. При использовании раствора высокой концентрации, тереть пол не требуется.

При обработке труднодоступных участков, использовать 25 % раствор, швабру и ведро, оставить раствор на 10 минут, чтобы он подействовал, и удалить при помощи водососа. Тереть пол не требуется.

F1c



TASKI Jontec No1

Технические характеристики

- Внешний вид: прозрачная желтоватая жидкость
- Относительная плотность [20°C]: 1.04
- Величина pH в неразбавл. виде 13.0 – 13.5
- Величина pH при применении 12 +/-0.5 для 10% раствора
- Время контакта: 5 минут

Приведенные выше данные обычны при нормальном производстве и не должны рассматриваться как спецификация.

Важно:

Использовать только с холодной водой. При обработке пористых и структурированных полов, тщательно их промывать. Не использовать средство для обработки полов, чувствительных к воздействию щелочей, например натурального линолеума, пробки, и дерева. Не использовать средство для обработки чувствительных к растворителю покрытий, например асфальта. Немедленно удалять мокрой тряпкой все брызги раствора, попадающие на чувствительные к воздействию щелочей поверхности (например, деревянные плинтуса, окрашенные / лаковые поверхности). Перед применением проверять средство на совместимость с обрабатываемым материалом на маленьком, незаметном участке.

Безопасное обращение и хранение

Безопасное обращение:

Полное руководство по обращению с настоящим средством представлено в отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Только для профессионального использования / для профессионалов.

Хранение:

Хранить в фабричных закрытых контейнерах вдали от зон высоких или низких температур.

Информация по экологической безопасности

ПАВ, входящие в состав данного средства являются полностью биологически разлагаемыми, в соответствии с требованиями Директивы ЕС 648/2004.

ООО Дайверси

141400, Московская обл., г. Химки, ул.
Ленинградская, влад 39, стр 6

Тел. +7 (495) 970 1797

Факс 7 (495) 970 1798

190031, Санкт – Петербург, ул.

Ефимова, д. 4а.

Тел. +7 (812) 441 3080

Факс: (812) 441 3081