

Средство Сума Комби+ (Suma Combi+)

Жидкое моющее средство с ополаскивателем для ПММ для воды средней жесткости и жесткой воды

Описание

Средство Suma Combi+ LA6 основано на инновационной технологии и совмещает в себе жидкое концентрированное моющее средство для ПММ и ополаскиватель. Благодаря специальной формуле средство удаляет загрязнения в воде до 12°dH или 215ppm и обеспечивает оптимальное высыхание посуды.

Основные характеристики

Средство Suma Combi+ LA6 представляет собой жидкое сильнодействующее щелочное моющее средство и ополаскиватель (2 в 1) и может использоваться в многих однотанковых ПММ или ПММ с фронтальной загрузкой (не для туннельных или многотанковых ПММ). Благодаря сочетанию гидроксида натрия и веществ, препятствующих образованию накипи, эффективно удаляются загрязнения. Сильнодействующие вещества, препятствующие образованию накипи, эффективно работают в воде до 12°dH или 215ppm. Наличие уникальной инновационной ополаскивающей присадки, меняющей поведение воды, устраняет необходимость использовать дополнительно отдельное средство для ополаскивания.

Преимущества


Благодаря инновационной технологии моющее средство и ополаскиватель совмещены в одном продукте.
Обеспечивает быстрое высыхание посуды.
Эффективно удаляет жир и засохшие остатки продуктов.
Снижает стоимость в использовании благодаря высокой концентрации.
Предотвращает образование накипи в ПММ в воде до 12°dH или 215ppm.
Не оставляет разводы и пятна.
Не содержит хлор.
Не содержит фосфаты.

Инструкции по применению

Средство Suma Combi+ LA6 дозируется через автоматические дозаторы компании Diversey Care. Допускается дозирование через встроенные системы. Для достижения оптимальных результатов мойки в воде до 12°dH или 215ppm использовать концентрацию 1-4мл/л в зависимости от индивидуальных условий. При концентрации 2мл/л предотвращается отложение накипи в воде до 205ppm CaCO³.

Настоящий продукт не подходит для использования в системах, где в качестве средства для предотвращения образования накипи используется кислотный ополаскиватель и где соотношение моющего средства к ополаскивателю ниже 2:1. Перед первым применением средства для предотвращения возможной кристаллизации от смешивания разных средств, промыть насос и шланги/трубки подачи средств из дозатора. Слить ополаскиватель.

LA6



© A.I.S.E.

Средство Сума Комби+ (Suma Combi+)

Жидкое моющее средство с ополаскивателем для ПММ для воды
средней жесткости и жесткой воды

Физико-химические свойства

Внешний вид	Прозрачная жидкость желтого цвета
pH (1%-й раствор)	12,2
Относительная плотность (кг/л)	1,28

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности

Детальная информация по хранению и утилизации данного продукта содержится в отдельном паспорте безопасности продукта. Хранить в заводской упаковке. Избегать перепадов температуры.

Совместимость

В соответствии с рекомендуемыми условиями применения средство Suma Combi+ LA6 совместимо со всеми стандартными материалами, используемыми на кухне. Не применять на поверхностях, подверженных воздействию щелочи, например, на медных, латунных, алюминиевых или резиновых поверхностях.

Область применения: Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.