

TASKI Jontec Eternum

Глянцевая эмульсия для полов

Описание

Эмульсия для пола, обеспечивающая сильный блеск и предохраняющая от скольжения, для большинства типов гладких твердых водостойких полов. Благодаря своей технологии, она превосходно защищает от истирания и грязи.

Она обеспечивает сокращение расходов по уходу, улучшая продуктивность. Легкая в применении, она будет идеальна для всех престижных зон и зон повышенной проходимости, где обычные эмульсии требуют больших усилий по уходу.


Основные характеристики

- Защитный слой с сильным блеском
- Прочная, продолжительная защита, предохраняющая от изнашивания
- Прекрасно держится на полах
- Предотвращает скольжение в соответствии с международными стандартами (ASTM D-2047)
- Легко подправляется
- Доступен в канистрах по 5л и подходит для большинства стандартных методов уборки

Преимущества

- Улучшает естественный внешний вид пола, придавая ему сильный блеск, который сохраняется в течение длительного времени
- Обеспечивает превосходную защиту от следов трения и грязи, даже при повышенной проходимости
- Прекрасно ложится на полы большинства типов, такие как виниловые, синтетические полы, линолеум, каменные полы, деревянные или пробковые полы со специальным покрытием.
- Гарантирует безопасность сотрудникам и клиентам
- Соответствует большинству обычных методов ухода
- Эмульсию можно наносить при помощи швабры или аппликатора. Она ровно распределяется по поверхности, обеспечивая идеальную равномерность покрытия

F2e



TASKI Jontec Eternum

Рекомендации по применению

Дозировка:

Продукт готов к применению. Использовать без разбавления.

Применение:

Обрабатывать только полностью очищенные от предыдущих покрытий, тщательно промытые и совершенно сухие полы. Пористые и поврежденные полы обработать перед применением средства TASKI Jontec Eternum одним из защитных покрытий производства Diversey.

Нанести небольшое количество средства на пол и, пока оно не высохло, при помощи аппликатора для нанесения полировочного покрытия равномерно распределить его накладывающимися друг на друга полосами шириной в 1-1,5 м. Прежде чем таким же образом нанести дополнительные слои, подождать, пока пол полностью не высохнет (20 – 30 минут). На непористые, гладкие полы нанести два слоя. Для пористых полов обычно бывает достаточно трех слоев.

Линолеум: После того, как высохнет первый слой, натереть пол с линолеумным покрытием с помощью однодисковой машины, оборудованной синим полировальным кругом, затем провести влажную уборку и, прежде чем наносить дополнительные слои, подождать, пока пол полностью высохнет.

Очищение поверхности от предыдущих покрытий:

Использовать очиститель поверхности пола от Diversey для того, чтобы удалить один слой лака, затем собрать загрязнившийся раствор при помощи поломоечного комбайна или моющего пылесоса.

Подождать, пока пол полностью не высохнет, и нанести дополнительный(-ые) слой(-и).

Важно:

Не растворять и не смешивать с другими веществами.

Не использовать для обработки модифицированных пластиковых поверхностей (мягкого винила) и деревянных или пробковых полов без специального покрытия.

Не использовать на открытом воздухе или во влажных зонах.

Технические характеристики

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| • Внешний вид | Молочно-белая жидкость |
| • Относительная плотность [20°C]: | 1.04 |
| • Величина pH (неразбавл.) | 8.3 - 8.7 |
| • Расход | 20-40 мл/м ² |

Приведенные данные обычны при нормальном производстве и не должны рассматриваться как спецификация.

Информация по безопасному обращению и хранению

Безопасное обращение:

Полное руководство по обращению с настоящим средством во время его использования представлено в отдельной Таблице Параметров Технологической Безопасности (MSDS).

Только для профессионального использования / для профессионалов.

Хранение

Хранить в закрытой оригинальной упаковке при температурах не ниже 5°C.

Одобрения

Испытано на устойчивость к скольжению в соответствии с ASTM D-2047.

ООО "Дайверси"

141400, Московская область, г. Химки

ул. Ленинградская, влад. 39, стр. 6

Тел. +7 (495) 970 17 97

Факс +7 (495) 970 17 98

www.diversey.com

P90779XFEN-04

© Все права защищены 2012 Diversey